



CLEVER SOFT²



CLEVER-SOFT²

Die CLEVER-Soft² verbindet Kosteneffizienz mit Qualität. Konzipiert als zuzahlungsfreie Weichschaumeinlage bietet Ihnen die CLEVER-Soft² die Möglichkeit Ihren Kunden eine qualitativ hochwertige und dennoch preiswerte Einlage anzubieten. Bei der CLEVER-Soft² werden wertige Materialien eingesetzt, die den hohen Perpedes Qualitätsansprüchen entsprechen und dabei die Möglichkeit bieten, leicht und kosteneffizient weiterverarbeitet werden zu können.

CLEVER SOFT²



Der CLEVER SOFT² Einlagenrohling ist speziell für den Einsatz bei empfindlichen Füßen geeignet. Dabei schützt er besonders empfindliche Regionen im Fuß vor Überbelastung und stabilisiert die Gelenke. Die CLEVER SOFT² besteht aus einem elastischen Schaumstoffmaterial, welches das Längsgewölbe des Fußes

optimal stützt, den Auftritt der Ferse dämpft, den Druck gleichmäßig verteilt und den Fuß somit entlastet. Eine U-förmige Verstärkung im Rückfußbereich stabilisiert diesen und gibt so zusätzlichen Halt. Eine flache Pelotte wird verwendet, um das Quergewölbe des Fußes zu unterstützen.

HMV-KONFORME EIGENSCHAFTEN

Weichpolsterbettungseinlage elastisch, druckumverteilend

MERKMALE

Größe: 35 - 52
 Breite: Mittel
 Einlagenunterbau: EVA 30° Shore A, EVA 50° Shore A (Stabilisierung)
 Umrissform: Karree
 3D-Kontur: N = moderates Längsgewölbe mit geführter Ferse
 Besonderheit: Stabilisierung des Rückfußes

LIEFERFORM



BESTSELLER CLEVER SOFT²

ART-NUMMER	UNTERBAU	OBERBEZUG	PELOTTE	BREITE	LÄNGE	GRÖßE	LIEFERFORM
BSCRKA_	EVA 30° Shore A, grau / EVA 50° Shore A, schwarz	Microsuede	Tropfenform	Mittel	4/4	35 - 52	ready to wear

CLEVER SOFT²

UNTERBAU

EVA 30° Shore A, grau

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

90% EVA + 10% SBR

EIGENSCHAFTEN

gute Dämpfung
desinfizier- und abwaschbar

STABILISIERUNG

EVA 50° Shore A, schwarz

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

100% EVA

EIGENSCHAFTEN

desinfizier- und abwaschbar



OBERBEZUG

Microsuede

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

45% PA + 55% PUR

EIGENSCHAFTEN

hohe Abriebfestigkeit
gute Zugfestigkeit
atmungsaktiv

PELOTTE

Die tropfenförmige Spreizfußpelotte unterstützt das Quergewölbe



WWW.PERPEDES.DE

Perpedes Tecnoinsole, S.L.
Elche Parque Empresarial
Calle Alfred Nobel, 4
03203 Torrellano, (Alicante)
España

T. +34 966 95 03 13
info@perpedes.es
www.perpedes.es